

## Balíková váha KPZ 2 – 11 – 3E / cejchuschopné

Typ	Váživost	Dělení	Indikátor	Možnost úř. ověření	Rozměry v mm	Cena Kč	Obj. č.
2113EM12	6/12kg	2/5g	KPZ 51E8	Ano	360 x 310 mm	poptávka	2113EM012000
2113EM30	poptávka	5/10g	KPZ 51E8	Ano	360 x 310 mm	poptávka	2113EM012000
2113EM60	poptávka	10/20g	KPZ 51E8	Ano	360 x 310 mm	poptávka	2113EM012000
Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113						poptávka	211300200000
Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm						poptávka	211300090000
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-8						poptávka	123070000000



Příslušenství za příplatek: nerezová plošina



### Konstrukce vázící plošiny KPZ 2113E:

Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškově lakovaná konstrukce s lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď ( příslušenství ).

Snímač: ověřitelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504E, IP 67.

Povolení: EU ověřitelná třída III, CE, provedení s vysokým rozlišením v technologické verzi.



### Indikátor KPZ 51E-8:

robustní, nárazuvzdorné pouzdro z ABS plastu, 6ti místný, 26 mm vysoký podsvícený LCD displej s ikonami stavu. Velké ovládací klávesy, v menu nastavitelná signalizace požadované hmotnosti, jednoduchý program na počítání kusů. Doporučená provozní teplota -10 ° až +40 °C.

## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



Tára 100 %  
Automatická korekce nuly  
Brutto/Netto  
Podsvícený displej



Úředně ověřitelný

Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážíci sestavy

### Indikátor KPZ 51(E) - 8

Robustní pouzdro z ABS plastu,  
velká klávesnice pro jednoduchou obsluhu,  
6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm  
aut. podsvícení,  
funkce automatického testu všech funkcí, tára po  
celém vážícím rozsahu, indikace záporných  
hodnot na displeji, automatické nastavení nuly,  
napájení 220V/50Hz,  
držák indikátoru na zeď, nebo stojan.  
Provozní teplota -10°C až 40°C.

**Funkce:** tára po celém vážícím rozsahu,  
vícenásobná tára nastavení nuly, zobrazení  
zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami  
Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti  
jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí  
indikátoru.

**LED Indikace pro:** nastavení nuly, táru, stabilitu,  
nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií,  
**Příslušenství (za příplatek):**  
sériový interface RS 232, setpointy  
HIGH/LOW/OK – relé, tiskárny,  
držák na zeď, stojan.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
→0←	Pokud se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
↔T	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
GROSS / NET	Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto celková hmotnost včetně obalu Netto hmotnost zátěže bez obalu. Klávesa je funkční pouze tehdy, je-li zadána hodnota táry.
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost (viz. vzor tisku).

Změna technických údajů je vyhrazena.

## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.  
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

## Balíková váha KPZ 2 – 11 – 3 / necejchuschopné

Typ	Váživost	Dělení	Indikátor	Možnost úř. ověření	Rozměry v mm	Cena Kč	Obj. č.
2113/6	6 kg	1g	KPZ 51-16	NE	360 x 310 mm	poptávka	21130006001
2113/12	12kg	2g	KPZ 51-16	NE	360 x 310 mm	poptávka	21130012002
2113/30	30kg	5g	KPZ 51-16	NE	360 x 310 mm	poptávka	21130030005
2113/40	40kg	10g	KPZ 51-16	NE	360 x 310 mm	<b>3.500,-XX</b>	21130040010
2113/60	60kg	20g	KPZ 51-16	NE	360 x 310 mm	<b>3.500,-XX</b>	21130060020
2113/60/55	60kg	20g	KPZ 51-16	NE	550 x 500 mm	poptávka	21130060025
2113/70/55	70kg	20g	KPZ 51-16	NE	550 x 500 mm	poptávka	21130070025
2113/100/55	100kg	50g	KPZ 51-16	NE	550 x 500 mm	poptávka	21130100055
<b>2114/150/300</b>	<b>150/300kg</b>	<b>50/100g</b>	<b>KPZ 51-161</b>	<b>NE</b>	<b>900 x 500 mm</b>	<b>7.899,-XX</b>	<b>21140150300</b>
Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113						poptávka	211300200000
Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm						poptávka	211300090000

XX = KPZ váhy slevy do vyprodání zásob !



**Příslušenství za příplatek:**  
nerezová plošina

### Konstrukce vážící plošiny KPZ 2113:

Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškovaně lakovaná konstrukce s lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď ( příslušenství ).

**Snímač:** ověřitelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504, IP 67.

**Povolení:** CE, technologické verzi.

### U standardního provedení je indikátor KPZ 51-16 obsažen v ceně

	<p><b>Standartní indikátor KPZ 51-16</b> Robustní ABS pouzdro vybavené vodě a prachu odolnou klávesnicí, 25 mm vysoký, podsvícený 5-ti místný LCD displej, u stolní verze lze váhu vybavit 4 gumovými nožkami (součást dodávky). Držák na zeď (na obj.) <b>Funkce:</b> Tára 100 %, vícenásobná tára, zobrazení brutto / netto, počítání kusů, změna jednotek vážení, funkce hold – pro přečtení údajů při pohyblivé zátěži, automatické vypínání, přivažování, nastavitelné automatické vypínání pro úsporu baterie. <b>Příslušenství :</b> držák na zeď, nastavitelný stojan, napájení nabíjitelným akumulátorem nebo 4ks tužkovými bateriemi AA/UM-3.</p>
--	---

## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.  
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

## KPZ Stolní váhy

 <p><b>KPZ 2033</b>  Přesná váha</p>	 <p><b>KPZ 22-11-3</b> Balíková váha</p>	 <p><b>KPZ 204-*</b>  Počítací váha</p>
 <p>Můstková váha   <b>KPZ 2E-06S+ 2E06N IP 69K</b></p>	 <p><b>KPZ 2-03-10 IP 65</b> Vodotěsná váha</p>	 <p>Můstková váha   <b>KPZ 2E065</b></p>
<p><b>KPZ</b> <b>NEREZ</b> <b>Váhy</b> ( Farmaceutická verze možná )</p>		<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením  ?</p>
 <p>  <b>NEREZ DIN 1.4301</b> <b>KPZ 2DN</b></p>	 <p><b>Výklopná pro snadnější údržbu</b></p>	 <p><b>Povrch zhotovený bez nerovností</b></p>


**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyba a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



XX od Kč 3.500,-  
60kg-10g  
KPZ 2-11-3 **M**  
Balíková váha



XX od Kč 3.800,-  
6+30kg  
KPZ 2-03-10 **IP 65**  
Vodotěsná váha



XX od Kč 5.900,-  
KPZ 2-03 **M**  
Přesná váha  
XX od Kč 12.500,-



XX od Kč 5.500,-  
KPZ 2-04 **M**  
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**  
KPZ 2E06N **IP 69K**



KPZ 2082 Systém počítacích vah



KPZ 1 **M** **Ex**  
Paletová váha




KPZ 1 B



KPZ 2B **M**



KPZ 2 **M** **Ex**  
Plošinová váha



KPZ 2D **M** **Ex**  
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje  
na balení palet



Příslušenství KPZ 71-7



XX od Kč 18.500,-  
KPZ 71-\* **M** **Ex**  
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**  
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73



KPZ 74  
Paletový vozík  
s váhou



KPZ 76  
Váha na  
vysokozdvížeňé vozíky



KPZ 39  
Váha pro hydraulické  
vysokozdvížeňé zařízení



Jeřabové váhy **M**



**M**




Váha na  
zvířata **M**

**M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

**XX = KPZ váhy slevy do vyprodání zásob !**

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**

**Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • <http://www.kpz-vahy.cz>

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!**